



MITASU OIL CORPORATION

会社名 株式会社ミタスオイルジャパン
 所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
 Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
 E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-112. MITASU PLATINUM PAO SN 5W-40 100% Synthetic

ミタス プラチナム PAO SN 5W-40 100% シンセティックは、合成基油のグループIV (PAO) およびグループIIIと最新の添加剤を基に精製された 100%化学合成油です。本製品は、対応年数が長く (ロングライフ)、最新の OEM の条件を満たしており、エンジン内の沈殿物の成型を減らす傾向があります。また、氷点下 42 度でのスタートが簡単になり、最新の API (米国石油協会) SN クラスの規格に適合しております。



1L



4L



20L



200L

アプリケーション

ミタス プラチナム PAO SN 5W-40 100% シンセティックは、ガソリンエンジン、ターボ/ノンターボエンジン、直噴エンジ、および、排ガス規制対応の最新車両に適しています。本製品の性能と環境品質は、日本、アメリカ、ヨーロッパの自動車メーカーの厳しい基準を達成しており、API、ACEA、MERCEDES-BENZ、BMW、VW、RENAULT および GM の規格に適合しております。本製品は一年を通して使用していただい、ACEA C3 オイルを条件とするすべてのエンジンに適しています。

仕様/許認可

- ・ API SN/CF
- ・ ACEA C3-10
- ・ ACEA A3/B3-08
- ・ ACEA A3/B4-08
- ・ GM dexos 2
- ・ PORSCHE A40
- ・ BMW Longlife-04
- ・ MB Approval 229.31
- ・ MB Approval 229.51
- ・ RENAULT RN0700/RN0710
- ・ FORD WSS-M2C-917-A
- ・ VW 502.00/505.00/505.01



使用効果

ミタス プラチナム PAO SN 5W-40 100% シンセティックは、高粘度で、オイル消費量が低く、オールシーズン用の 100%化学合成エンジンオイルであり、以下の特徴があります：

- ・ OEM (相手先商標製品の製造会社)の指定品質のレベルであること
- ・ ポリアルファオレフィンの基油を使用しているため、広い温度範囲にわたって性能が安定していること
- ・ CAT および DPF 等の後処理システムの耐久年数が長いこと
- ・ 耐用距離が長いこと
- ・ 炭素堆積物 (スラッジ) を最大限に抑えること
- ・ 氷点下 42 度でのスタートが容易なこと
- ・ バイオディーゼルや最高 85%のエタノール混合ガソリン等のバイオ燃料と適合性が完全にあること
- ・ 本製品は、CNG/LNG/LPG 車両にも適しております

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, HONDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, GM, FORD, FIAT, VOLVO 等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

項目	方法	結果
SAE粘度等級	SAE J300	5W-40
密度15度	ASTM D-4052	0,8550
引火点°C	ASTM D-92	220
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	8,00
流動点°C	ASTM D-97	- 42
色	ASTM D-1500	2,5
粘度指数	ASTM D-2270	172
動粘度40°C(cSt)	ASTM D-445	91,90
動粘度100°C(cSt)	ASTM D-445	14,50

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。