



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社  
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階  
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

## MJ-131. MITASU MOTOR OIL SL 10W-40

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、高い品質を誇る鉱物油を高度に純化させて生産しています。保護の信頼性とエンジン潤滑の安定性を得ることができます。本製品は、この種のオイルの技術規格を満たしており、燃料が含む硫黄を中和するため、アルカリ度を強化してあります。

### 特徴

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、ターボチャージャーの有無に関わらず、出力の高いモダンな4ストロークガソリンエンジン用に作られています。軽自動車、ライトバン、軽トラック、モーターボートのエンジンに適しています。本製品の性能とエコロジー特性はJASO(日本自動車技術会)規格を幅広く満たしており、API規格に適合しています。

### 適応規格および認可

- API SL
- JASO MA

### 特性

ミタス・ジャパン SL 10W-40は、以下の点を保証します。

- 一年を通して性能が安定
- 低温の下のエンジンの順調なスタート
- 完全な抗酸化の特性
- 最大の腐食防止効果



ミタス・オイル・コーポレーション・ジャパンは独自の高度な技術により、トヨタ、レクサス、日産、マツダ、三菱、ホンダ、スズキ、スバル、ダイハツ、ヒュンダイ、起亜、フォード、メルセデス・ベンツ、フォルクスワーゲン、フィアット、アウディ、ボルボ、ポルシェをはじめとする多くの会社の車の規格を上回るオイルを生産しています。

### 技術特性

項目	方法	結果
SAE粘度等級	SAE J300	10W-30
密度15度	ASTM D-4052	0,8664
引火点°C	ASTM D-92	218
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,50
流動点°C	ASTM D-97	-39
色	ASTM D-1500	<3,0
粘度指数	ASTM D-2270	159
動粘度40°C(cSt)	ASTM D-445	99,82
動粘度100°C(cSt)	ASTM D-445	15,30

今後の製品研究と開発により、ここに含まれた情報は、通知なしで変わる事があります。

© 2015 Mitsuo Oil Corporation., Japan.



1L



4L



20L



200L