



MITASU OIL CORPORATION

会社名 株式会社ミタスオイルジャパン
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

MJ-210. MITASU EURO DIESEL LL 5W-30 100% Synthetic



4L



6L



20L



200L

ミタス ユーロ ディーゼル LL 5W-30 100% シンセティックは、低燃費のLow SAPSの100% 化学合成油です。本製品は、ACEA C3-08/C3-10規格とVW504.00/507.00, BMW Longlife-04, MB Approval 229.51、PORSCHE C30等の欧州車のOEM基準を満たしています。また、リンと硫黄が低い最新の強化添加剤と基油グループIV (PAO) から精製されています。

アプリケーション

ミタス ユーロ ディーゼル LL 5W-30 100% シンセティックは、エンジンオイルの最新基準に従い、次の車両のメンテナンス間隔を長くするために特別に開発されました：フォルクスワーゲン・グループ (VW、アウディ、スコダ、シート)、メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェ。本製品は、ディーゼルパティキュレートフィルタ (DPF) や三元触媒を搭載している車両を含むユーロIV標準に適合しています。本製品は、硫酸塩灰分、リン、並びに硫黄が低いため、ディーゼル微粒子除去装置と触媒の耐用期間を延ばすことができます。本製品は、ACEA C3オイル用の全てのモーターに適しています。

仕様/承認

- ・ ACEA C3-08
- ・ ACEA C3-10
- ・ VW 504.00/507.00
- ・ BMW Longlife-04
- ・ MB Approval 229.51
- ・ PORSCHE C30



使用効果

100%化学合成油のミタス ユーロ ディーゼル LL 5W-30 100% シンセティックは、以下の特徴があります：

- ・ OEM (相手先商標製造会社) の規格に準拠していること
- ・ 燃費効率が高いこと
- ・ エンジンの暖め時間を短縮できること
- ・ 耐用距離が長いこと
- ・ ディーゼル微粒子除去装置と触媒の耐用期間が長いこと

当社の最新技術により、ミタス ユーロ ディーゼル LL 5W-30 100% シンセティックは、VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, BMW等の自動車メーカーの基準を満たしています。

特性

項目	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	5W-30
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,8560
引火点 °C	ASTM D-92	225
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	5,80
流動点 °C	ASTM D-97	-42
色	ASTM D-1500	2,5
粘度指数	ASTM D-2270	170
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	67,90
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	11,80

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2012 Mitsuru Oil Corporation, Japan.