



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-321. MITASU ATF III H Synthetic Blended

ミタス ATF III H シンセティック ブレンドは、新世代の自動変速装置用の半合成オイルです。自動車の耐用期間を延ばせるよう本製品の粘度指数は高く、腐食を防ぎ、摩擦を減らします。本製品により、ギアシフトがスムーズになり、摩耗を抑えます。本製品は、世界の多くの自動車メーカーの規格に適合しております。製品色は赤です。

アプリケーション

ミタス ATF III H シンセティック ブレンドは、すべてのオートマ車両に適しており、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)を使用する自動車、自動制御装置、工業用ギヤのオートマ、一部のミッションギアボックス、パワステ、油圧システムでも同様に使用いただけます。

仕様/承認

- ・ GM DEXRON IIIH
- ・ DEXRON III G
- ・ DEXRON III F
- ・ DEXRON II E
- ・ DEXRON II D
- ・ CATERPILLAR TO-2
- ・ FORD MERCON
- ・ VOLVO 97340
- ・ ZF TE-ML 09, ZF TE-ML 21L



使用効果

ミタス ATF III H シンセティック ブレンドは、以下の特徴があります：

- ・ 広い温度範囲にわたって性能が安定していること
- ・ 耐摩耗性に優れていること
- ・ 抗酸化特性が高いこと
- ・ 摩擦を最大限に抑えること
- ・ さび止め効果が高いこと

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, HONDA, SUZUKI, SUBARU, ISUZU, DAIHATSU, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, AUDI, RENAULT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

特性	方法	結果
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,8571
引火点 °C	ASTM D-92	218
流動点 °C	ASTM D-97	-45
色	Visual	Red
粘度指数	ASTM D-2270	163
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	36,06
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	7,05

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2016 Mitsuo Oil Corporation, Japan.