



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 株式会社ミタスオイルジャパン
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-411. MITASU GEAR OIL GL-5 75W-90 LSD 100% Synthetic

ミタス ギアオイル GL-5 75W-90 LSD 100% シンセティックは、100%化学合成の汎用トランスミッションオイルであり、ベベルギアボックスやハイポイドギアボックスを備えている最新車両に対する世界各国の自動車メーカーの厳しい基準を満たしております。

アプリケーション

ミタス ギアオイル GL-5 75W-90 LSD 100% シンセティックは、集中的な動作状況で使用できるよう特別に開発された汎用トランスミッションオイルです。耐摩耗性に非常に優れており、ノイズレベルを低く抑えます。本製品は、トランスミッション、差動装置、車軸に適しており、API GL-5 オイルが推奨されている乗用車、トラック、建設機器、農業機器（重負荷のかかる状況で動作している機器）のLSD（差動制限装置）とステアリング装置にもご使用できます。

仕様/承認

- ・ API GL-5
- ・ API MT-1
- ・ PG-2
- ・ Limited Slip
- ・ MACK GO-J
- ・ MIL-PRF-2105E



使用効果

ミタス ギアオイル GL-5 75W-90 LSD 100% シンセティックは、以下の特徴があります：

- ・ 差動制限装置（LSD）の性能を安定させること
- ・ 広い温度範囲にわたって性能が安定していること
- ・ 耐用距離が長いこと
- ・ トランスミッションの耐用期間が長いこと
- ・ 長期にわたって耐摩耗性に優れていること
- ・ さび止め効果があること

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE 等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

項目	方法	結果
SAE粘度等級	SAE J300	75W-90
密度15度	ASTM D-4052	0,8658
引火点°C	ASTM D-92	211
流動点°C	ASTM D-97	-39
色	ASTM D-1500	<1,5
粘度指数	ASTM D-2270	185
動粘度40°C(cSt)	ASTM D-445	89,04
動粘度100°C(cSt)	ASTM D-445	15,45

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります

© 2012 Mitsuru Oil Corporation, Japan.