



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 株式会社ミタスオイルジャパン
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-431. MITASU GEAR OIL GL-5 80W-90

ミタス ギアオイル GL-5 80W-90 は、検証済みのリン酸硫黄と気泡防止添加剤で強化された汎用トランスミッションオイルです。本製品は、極限状態で高い性能を発揮できるよう設計されており、優れた状態でシールとガスケットを保ちます。さらに、気泡の発生を抑え、重負荷のかかる状況で走行するトランスミッション部の摩擦から守ります。



1L



4L



20L



200L

アプリケーション

ミタス ギアオイル GL-5 80W-90 は、大型車両用のウォームギアとハイポイドギア、速度トランスファーケースとトランスミッション用であり、乗用車、トラック、建設機器、農業器材の車軸とステアリング装置にも適しています。本製品は、広い温度範囲において一年を通してお使いいただけます。

仕様/承認

- ・API GL-5
- ・EPタイプ（超高圧）



使用効果

ミタス ギアオイル GL-5 80W-90 は、以下の特徴があります：

- ・多種多様な車両に使用できえること
- ・硫黄とリンの添加剤により、低速・高速におけるマニュアルトランスミッションの保護が優れていること
- ・さび止め効果があること

当社の最新技術により、本製品は TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, HONDA, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA, FORD, MERCEDES-BENZ, VW, FIAT, AUDI, VOLVO, PORSCHE 等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

項目	方法	結果
SAE粘度等級	SAE J300	80W-90
密度15度	ASTM D-4052	0,8754
引火点°C	ASTM D-92	217
流動点°C	ASTM D-97	-30
色	ASTM D-1500	<1,0
粘度指数	ASTM D-2270	131
動粘度40°C(cSt)	ASTM D-445	120,60
動粘度100°C(cSt)	ASTM D-445	15,24

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります

© 2012 Mitsuru Oil Corporation, Japan.