



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

会社名 株式会社ミタスオイルジャパン  
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋 1-2-9-14 階  
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

## MJ-611. MITASU RED ANTIFREEZE/ COOLANT CONCENTRATE



2L



4L



20L



200L

ミタス レッドアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、耐用期間が長い冷却剤であり、ガソリンまたはディーゼルエンジンの冷却装置用です。本製品は、5年間または240,000kmまでのいずれかの早い時点まで交換の必要がありません。製品色は赤です。

### アプリケーション

ミタス レッドアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、金属腐食を抑え、アルミニウム、黄銅、および、合金のラジエータの腐食も抑えます。エンジンのプラスチック、ゴムまたは金属部品を劣化させません。40-60%の比率で本製品を蒸留水で薄めることをお勧めします。

### 仕様/承認

- FORD WSS-M97B44-D · GM 6277M
- ASTM D3306 · JASO M325
- ASTM D4985 · SAE J1034
- CHRYSLER MS9769 · KSM 2142
- TL-VW 774 F · JIS K2234

Concentrate, %		
40%	50%	60%
-25°	-35°	-48°
Temperature, °C		



### 使用効果

ミタス レッドアンチフリーズ/クーラントコンセントレートは、有機酸技術を用いて精製され、有機（カーボン）酸をベースとする腐食防止剤が使用されています。本冷却剤は、次の無機物質を一切含んでいません：ケイ酸塩、リン酸塩、ホウ酸塩、亜硝酸塩、アミン、硝酸塩またはその組合せ物質。有機酸技術は、冷却装置内部の成膜を抑え、熱伝達を改善し、エンジン冷却効果を高めます。本製品は、各種の動作モードにおける最適なエンジン温度を保つ冷却装置内の金属腐食とキャビテーションを非常に抑えます。

本製品は、TOYOTA, LEXUS, DAIHATSU, HONDA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, SUBARU, SUZUKI, HYUNDAI, KIA, SSANGYONG, FORD, GM, RENAULT, MB, AUDI, VW を含む（ただし必ずしもこれらに限定されない）自動車メーカーの全最新エンジンで使用されている耐用期間の長い添加剤の代替としてもご利用いただけます。

### 技術特性

項目	方法	結果
色	Visual	Red
密度15度	ASTM D-4052	1,1144
密度30度	ASTM D-4052	1,1050
流動点°C	ASTM D-1177	-

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります

© 2012 Mitsuru Oil Corporation, Japan.