



quality.always

# MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社  
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階  
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188  
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

## MJ-132. MITASU MOTOR OIL SL 20W-50



1L



4L



20L



200L

ミタス モーターオイル SL 20W-50は、ガソリンエンジン用であり、高純度の基油で精製された高粘度 鉱物油です。本製品は、不安定なガソリンに含まれるベンゼン系の芳香族炭化水素類の影響を抑えるために、高品質な清浄剤及び分散性の添加剤を用いて強化されており、酸化を防ぎます。高温環境においてエンジンを守ります。

### アプリケーション

ミタス モーターオイル SL 20W-50は、高温気候での走行向けであり、暖候期中の磨耗したエンジンに適しています。本製品は、現在の環境基準を満たす2005年以前に開発された触媒コンバータ付き直噴エンジンやターボ・エンジンの車両の規格に適合しています。また、一体型ギアボックス搭載のオートバイの4サイクル・エンジンでも使用できます。本製品の性能と環境品質は、JASOとAPIスタンダードの規格を満たしております。

### 仕様/承認

- ・ API SL
- ・ JASO MA



### 使用効果

鉱物エンジンオイルであるミタス モーターオイル SL 20W-50は、高品質であり、以下の特徴があります：

- ・ 燃焼におけるオイルの消費を非常に抑えること
- ・ 高温環境における性能が安定していること
- ・ さび止め効果があること

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, LEXUS, NISSAN, MAZDA, MITSUBISHI, SUZUKI, SUBARU, DAIHATSU, HYUNDAI, KIA等の自動車メーカーの基準を満たしております。

### 技術特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	20W-50
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,8816
引火点 °C	ASTM D-92	243
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	7,50
流動点 °C	ASTM D-97	-24
色	ASTM D-1500	<3,0
粘度指数	ASTM D-2270	136
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	180,10
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	20,79

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2016 Mitsuru Oil Corporation, Japan.