



quality.always

MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社
所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階
Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188
E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

MJ-211. MITASU ULTRA DIESEL CJ-4/SN 5W-40 100% Synthetic

ミタス ウルトラディーゼル CJ-4/SN 5W-40 100% シンセティックは、グループ III とグループ IV (PAO) の基油を基に、当社独自の強化添加剤と共に精製された100%化学合成ディーゼル油であり、最新のAPI品質基準を満たします。

アプリケーション

本製品は、最新のターボ/ノンターボのディーゼルエンジン用であり、抗酸化特性に優れており、高速で大量の荷物を運ぶ長距離トラック向けです。また、建設機器、商用の固定式ディーゼル発電機、ディーゼルエンジンの車両、トラック、バス等に適しています。本製品の性能と環境品質は、メルセデス-ベンツ、マック、ボルボ、ルノー、カミンズとデトロイト・ディーゼル等の世界の自動車メーカーの厳しい規格に適合しております。

仕様/承認

- ・ A PICJ-4 CI-4/SN, CI-4 Plus
- ・ A CEA E9
- ・ CUMMINS CES 20081
- ・ MERCEDES-BENZ 228.31
- ・ DETROIT DIESEL 93K218
- ・ JASO DH-2
- ・ VOLVO VDS-4
- ・ MACK EO-O Premium Plus
- ・ CATERPILLAR ECF-2/ECF-3
- ・ RENAULT RLD-3
- ・ MAN M3575
- ・ MTU Type I&II



使用効果

ミタス ウルトラディーゼル CJ-4/SN 5W-40 100% シンセティックは、以下の特徴があります：

- ・ OEM (相手先商標製造会社) の品質レベルである。
- ・ ポーリーアルファ-オレフィン・グループの基油を使用しているため製品の品質が安定している。
- ・ 極限の負荷がかかる状況下や集中的な使用状況下で、エンジンを守る油膜が安定している。
- ・ 耐用距離が長い。
- ・ 氷点下-42度でのスタートに対応している。

当社の最新技術により、本製品は、TOYOTA, NISSAN, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU, HYUNDAI, CUMMINS, FORD, GM, CHRYSLER, VW, FIAT, RENAULT, MACK, MERCEDES-BENZ, VOLVO等の自動車メーカーの基準を満たしております。

技術特性

特性	方法	結果
SAE粘度グレード	SAE J300	5W-40
密度 (15°C)	ASTM D-4052	0,8548
引火点 °C	ASTM D-92	219
TBN (mg KOH/g)	ASTM D-2896	10,50
流動点 °C	ASTM D-97	-42
色	ASTM D-1500	<4,5
粘度指数	ASTM D-2270	169
動粘度 40°C (cSt)	ASTM D-445	94,74
動粘度 100°C (cSt)	ASTM D-445	15,55

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2015 Mitsuru Oil Corporation, Japan.



1L



4L



6L



20L



200L