



# MITASU OIL CORPORATION

会社名 MITASU OIL株式会社  
 所在地 〒105-0003 東京都港区西新橋1-2-9-14階  
 Tel: 03-5532-8187. Fax: 03-5532-8188  
 E-mail: japan@mitasuoil.co.jp

quality.always

## MJ-210. MITASU EURO PAO LL III OIL 5W-30 100% Synthetic



1L



4L



20L



200L

ミタス EURO PAO LL III 5W-30 100% シンセティックは、低燃費のLow SAPSの100% 化学合成油です。本製品は、ACEA C3規格とVW504.00/507.00, BMW Longlife-04, MB Approval 229.51、PORSCHE C30等の欧州車のOEM基準を満たしています。また、リンと硫黄が低い最新の強化添加剤と基油グループIV（PAO）から精製されています。

### アプリケーション

ミタス EURO PAO LL III 5W-30 100% シンセティックは、エンジンオイルの最新基準に従い、次の車両のメンテナンス間隔を長くするために特別に開発されました：フォルクスワーゲン・グループ（VW、アウディ、スコダ、シート）、メルセデス・ベンツ、BMW、ポルシェ。本製品は、ディーゼルパティキュレートフィルタ（DPF）や三元触媒を搭載している車両を含むユーロIV標準に適合しています。本製品は、硫酸塩灰分、リン、並びに硫黄が低いため、ディーゼル微粒子除去装置と触媒の耐用期間を延ばすことができます。本製品は、ACEA C3オイル用の全てのモーターに適しています。

### 仕様/承認

- ・ API SN/CF
- ・ ACEA C3
- ・ VW 504.00/507.00
- ・ BMW Longlife-04
- ・ MB Approval 229.51
- ・ PORSCHE C30



### 使用効果

100%化学合成油のミタス EURO PAO LL III 5W-30 100% シンセティックは、以下の特徴があります：

- ・ OEM（相手先商標製造会社）の規格に準拠していること
- ・ 燃費効率が高いこと
- ・ エンジンの暖め時間を短縮できること
- ・ 耐用距離が長いこと
- ・ ディーゼル微粒子除去装置と触媒の耐用期間が長いこと

当社の最新技術により、ミタス EURO PAO LL III 5W-30 100% シンセティックは、VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT, PORSCHE, MERCEDES-BENZ, BMW等の自動車メーカーの基準を満たしています。

### 技術特性

| 項目              | 方法          | 結果     |
|-----------------|-------------|--------|
| SAE粘度グレード       | SAE J300    | 5W-30  |
| 密度 (15°C)       | ASTM D-4052 | 0,8530 |
| 引火点 °C          | ASTM D-92   | 216    |
| TBN (mg KOH/g)  | ASTM D-2896 | 5,80   |
| 流動点 °C          | ASTM D-97   | -42    |
| 色               | ASTM D-1500 | <3.0   |
| 粘度指数            | ASTM D-2270 | 170    |
| 動粘度 40°C (cSt)  | ASTM D-445  | 65,55  |
| 動粘度 100°C (cSt) | ASTM D-445  | 11,47  |

今後の製品研究と開発により、本書記載の商品情報は、予告なしに変わる事があります。

© 2017 Mitasu Oil Corporation, Japan.